

ASIN Aqua REDOX

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO DOMÁCÍ BAZÉNY

- + velmi snadná instalace
- + bezúdržbová obsluha
- + nízké náklady na údržbu
- + zabrání předávkování chloru
- neměří obsah chloru ale dezinfekční úroveň pomocí REDOX potenciálu

Funkce

- ✓ udržuje pH a koncentraci chloru
- ✓ měří a udržuje desinfekční úroveň pomocí REDOX potenciálu
- ✓ zobrazuje hodnotu pH a REDOX potenciálu
- ✓ SW umožňuje automatické přizpůsobení i velmi kolísavému využívání bazénu

Sonda REDOX.



Sonda pH.

Průtočná
jímka sondy.



Peristaltická čerpadla 60 ml/min vhodná pro použití do tlaku v potrubí max. 1 bar a do velikosti bazénu až 300 m³.

ASIN Redox – schéma zapojení



Regulátor ASIN Aqua Redox je zařízení, které automaticky reguluje pH a úroveň chlorové dezinfekce po dobu běhu čističky. Hodnota pH je měřena standardní skleněnou elektrodou, koncentrace dezinfekce je měřena redox elektrodou. Nastavená hodnota redox potenciálu a změřené pH jsou zobrazeny na displeji. Všechny potřebné parametry lze nastavit pomocí dvou tlačítek v jednoduchém dialogovém režimu. Regulátor ASIN Aqua Redox tvoří kompaktní celek, sestávající z řídicí jednotky, měřicích elektrod a dávkovacích čerpadel o výkonu 60 ml/min. Montuje se na stěnu.

Modifikace **ASIN Aqua Redox Ext** se od základní verze liší tím, že je vybavena konektorem pro připojení externího displeje a teploměrem bazénové vody (měřená teplota je zobrazena společně s ostatními údaji na externím displeji).

Technická charakteristika

Napájení	230 V, 50 Hz
Příkon	20 VA
Pojistka	T80 mA
Kategorie přepětí v instalaci	II
Krytí	IP30
Klimatická odolnost	0-40°C
Hmotnost	2268 g
Umístění	nástěnné
Měřené hodnoty	PH, redox potenciál
Regulované hodnoty	PH, dezinfekce